## Transportgeräterollen

50 - 450 kg

50 - 475 kg

Eigenschaften: Robuster Vollgummireifen für einfache bis mittlere Beanspruchung. Geräuschloser Lauf, schont Transportgut. Stahlblechgehäuse, verzinkt, zweifacher Kugelkranz und Abdichtung im Gabelkopf. Räder mit Vollgummibereifung schwarz auf Stahlblechfelge

Lagerart: Rollenkorblager mit Fadenschutz (Ø 225 - 400: ohne Fadenschutz)

Typ Lenkrollen	Typ Lenkrollen m. Totalfeststeller	Typ Bockrollen	<b>®</b>	-0-	Ø.	0 10	o → o	° %	8	kg
RO 80 TG L	RO 80 TG LF	RO 80 TG B	80	25	105	104x80	72x52 80x60	9	34**	50
RO 100 TG L	RO 100 TG LF	RO 100 TG B	100	30	128	104x80	72x52 80x60	9	34**	70
RO 125 TG L	RO 125 TG LF	RO 125 TG B	125	37	155	104x80	72x52 80x60	9	36**	100
RO 140 TG L	RO 140 TG LF	RO 140 TG B	140	37	173	105x80	80x60	9	36**	115
RO 160 TG L	RO 160 TG LF	RO 160 TG B	160	40	195	135x110	105x75 105x80	11	48**	135
RO 180 TG L	RO 180 TG LF	RO 180 TG B	180	45	218	135x110	105x75 105x80	11	48**	170
RO 200 TG L	RO 200 TG LF	RO 200 TG B	200	50	235	135×110	105x75 105x80	11	55**	205
RO 225 TG L	RO 225 TG LF	RO 225 TG B	225	55	257	135×110	105x75 105x80	11	61**	250
RO 250 TG L	RO 250 TG LF	RO 250 TG B	250	60	290	135×110	105x75 105x80	11	66**	295
RO 280 TG L	RO 280 TG LF	RO 280 TG B	280	70	325	186x170	*140x105	14,5	80**	385
RO 400 TG L	RO 400 TG LF	RO 400 TG B	400	75	458	150x150	125x125	5 11	82**	450

<sup>\*</sup> Typ Bockrolle: 175x140, \*\* Typ Bockrolle: 0



## Transportgeräterollen - Räder

Eigenschaften: Robuster Vollgummireifen auf Stahlblechfelge verzinkt, für einfache bis mittlere Beanspruchung. Geräuschloser Lauf, schont Transportgut. **Lagerart**: Rollenkorblager

Тур	( <u>®</u> )	<del>-</del>	_A.	70	kg
RO 80 TG	80	25	12	40	50
RO 100 TG	100	30	12	40	70
RO 125 TG	125	37	15	50	100
RO 140 TG	140	37	15	50	115
RO 160 TG	160	40	20	60	135
RO 180 TG	180	45	20	59	170
RO 181 TG	180	80	20	75	200
RO 200 TG	200	50	20	60	205
RO 225 TG	225	55	20	60	250
RO 250 TG	250	60	25	75	295
RO 260 TG*	260	85	20	75	200
RO 280 TG	280	70	30	75	385
RO 380 TG*	380	80	25	75	350
RO 400 TG	400	75	25	75	475

<sup>\*</sup> Lauffläche ballig

## **Elastik-Vollgummirollen**

100 **-** 350 kg Eigenschaften: Hohe Elastizität, großer Fahrkomfort, fester Reifensitz und geringer Rollwiderstand zeichnen diese Rollen aus. Stahlblechgehäuse, verzinkt, zweifacher Kugelkranz im Gabelkopf, Röder mit blauer Elastik-Vollgummibereifung,

spurfrei, Radkörper aus Kunststoff. Lagerart: Rollenkorblager mit Fadenschutz (Ø 160 - 200: ohne Fadenschutz)

Typ Lenkrollen	Typ Lenkrollen m. Totalfeststeller	Typ Bockrollen	(8)	-0-	<b>Q</b> <sup>†</sup>	0 0	oo    o	。 <i>%</i>	\$	kg
RO 80 VG L	RO 80 VG LF	RO 80 VG B	80	35	105	104x80	80x60	9	34*	100
RO 100 VG L	RO 100 VG LF	RO 100 VG B	100	36	128	104x80	80x60	9	34*	130
RO 125 VG L	RO 125 VG LF	RO 125 VG B	125	36	155	104x80	80x60	9	36*	160
RO 160 VG L	RO 160 VG LF	RO 160 VG B	160	50	195	135x110	105x75 105x80	11	48*	300
RO 200 VG L	RO 200 VG LF	RO 200 VG B	200	50	235	135x110	105x75 105x80	11	55*	350

<sup>\*</sup> Typ Bockrolle: 0





## Elastik-Vollgummirollen - Räder

100 - 350 kg

Eigenschaften: Elastik-Vollgummireifen, blau, spurfrei, auf Kunststoffradkörper, geringer Rollwiderstand. Lagerart: Rollenkorblager

Тур	<b>(a)</b>		A.		kg
RO 80 VG	80	35	12	40	100
RO 100 VG	100	36	12	40	130
RO 125 VG	125	36	15	50	160
RO 160 VG	160	50	20	60	300
RO 200 VG	200	50	20	60	350



Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C