

Verteiler & Wanddosen

Wanddosen Luftweichen mit Kupplungsdoesen NW 7,2

Werkstoffe: Körper: Kunststoff, Messing, (Sicherheits-Druckknopfkupplungsdoesen zusätzlich Stahl, Aluminium), Dichtungen: NBR

Temperaturbereich: -10°C bis max. +50°C

Betriebsdruck: -0,95 bis 15 bar (Sicherheits-Druckknopfkupplungsdoesen: 0 - 12 bar)

Typ mit 2 Kupplungsdoesen	Typ mit 3 Kupplungsdoesen	Eingangsgewinde oben
mit Standard-Kupplungsdoesen		
WDKDG 12 LW2 NW7	WDKDG 12 LW3 NW7	G 1/2"
WDKDG 34 LW2 NW7	WDKDG 34 LW3 NW7	G 3/4"
mit Sicherheits-Druckknopfkupplungsdoesen		
WDKDGSI 12 LW2 NW7	WDKDGSI 12 LW3 NW7	G 1/2"
WDKDGSI 34 LW2 NW7	WDKDGSI 34 LW3 NW7	G 3/4"



mit 2 Standard-Kupplungsdoesen



mit 3 Sicherheits-Druckknopfkupplungsdoesen

Multi-Link Verteilersystem

NW 7,2

Beschreibung: Druckluftverteilsystem komplett montiert mit einzeln schwenkbaren Standardkupplungen NW 7,2. Im Lieferumfang ist ein optional montierbarer Gewindeausgang (G 1/2") zur Verkettung mehrerer Blöcke enthalten.

Werkstoffe: Körper: Stahl verzinkt, Zink, Dichtung: NBR

Temperaturbereich: -20°C bis max. +100°C (Sicherheitskupplung max. +80°C)

Betriebsdruck: 0 - 16 bar

Medien: Druckluft

Typ	tatsächliche Nennweite	Innen-Gewinde	Beschreibung
mit Sicherheitskupplung eSafe als Abgang			
MLKDGSI 212	7,6	G 1/2"	2-fach Verteiler
MLKDGSI 312	7,6	G 1/2"	3-fach Verteiler
MLKDGSI 412	7,6	G 1/2"	4-fach Verteiler
MLKDGSI 512	7,6	G 1/2"	5-fach Verteiler
mit Innengewinde G1/2" als Abgang			
MLIG 212	---	G 1/2"	2-fach Verteiler
MLIG 312	---	G 1/2"	3-fach Verteiler
MLIG 412	---	G 1/2"	4-fach Verteiler
MLIG 512	---	G 1/2"	5-fach Verteiler
Erweiterungssegmente			
MLKDGSI REP	7,6	---	Erweiterungssegment mit 1x Sicherheitskupplung
MLIG REP	---	G 1/2"	Erweiterungssegment mit G 1/2" IG

eSafe



mit Sicherheitskupplung



mit Innengewinde

eSafe



Typ MLIG REP

Typ MLKDGSI REP

Y-Verteiler für Gartenschlauch-Schnellkupplungen

40 mm

Typ Eingang	Ausführung	Ersatzdichtungen (NBR)	Typ Eingang	Ausführung	Ersatzdichtungen (NBR)
G 3/4" (IG)	2x Gartenschlauch-Schnellkupplung, 1x G 3/4" Innengewinde	GKOR	Schnellkupplung	3x Gartenschlauch-Schnellkupplung	GKOR



Eingang G 3/4" (IG)



Eingang Schnellkupplung

Y-Verteiler mit Innengewinde & Kupplungsstecker

Typ	Typ	Gewinde
Messing	GARDENA	innen
WSY KSA 34 I	WSY KSA 34 IK	G 3/4" (IG)



Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.